

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 29/2023
	Processo Adm.: 82/2023 Data do Processo: 28/06/2023

CNPJ: 87.613.089/0001-40 **Telefone:** (55) 3551-3400
Endereço: Praça Tenente Portela, 23 - Centro
CEP: 98500-000 - Tenente Portela

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 37, XXI e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 82/2023
b) Nr. Licitação: 29/2023 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 18/07/2023
e) Objeto da Licitação: *Aquisição de Equipamentos Odontológicos.*

Participante: CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	Mocho Profissional Odontológico à Gás - Com as seguintes especificações mínimas: Encosto anatômico, acabamento liso e cantos arredondados, estrutura metálica cromada. Base com 05 rodízios, altura mínima: 41 cm, assento com: sistema de elevação central, altura regulável, sistema de elevação do assento a gás. Com registro na ANVISA. Atende a NBR ISO 13485. Com garantia mínima de: 24 meses a partir da data de entrega. Marca: PRADO SOLUÇÕES PS43R	6,000	UN	275,00	1.650,00
7	Longarina 03 Lugares - Com suporte mínimo para 120 kg por assento. - Com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de alta resistência (POLIPROPILENO) plástico na cor azul e com 05 mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. Dimensões aproximadas: Altura total entre 750-850 mm, Largura total entre 1300-1700 mm, Largura do assento individual entre 400-660 mm. Marca: PRADO SOLUÇÕES PS156	12,000	UN	350,00	4.200,00
Total do Participante:					5.850,00

Participante: M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA

3	Ultrassom Piezoelétrico 32 Khz e Jato de Bicarbonato e 02 Reservatórios - Com Bomba Peristáltica com 02 reservatórios líquidos de encaixe rápido e de uso independente, sendo um para água (500 ml) e outro para líquidos irrigantes (350 ml), com ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Ampla variação do fluxo de água ou líquido irrigante proporcionando uma regulagem precisa, permite trabalho sem refrigeração. Para aplicações de: Periodontia, Endodontia, Dentística, Preparação Cavitário. Reservatório do bicarbonato de sódio com aquecimento e iluminação interna. Com Seletor	1,000	UN	1.680,00	1.680,00
---	--	-------	----	----------	----------

automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte.

Caneta do jato de bicarbonato: metálica, removível e autolavável.

Caneta de ultrassom com: luz de led, capa confeccionada em silicone, removível e autoclavável à 135°C.

Acompanha 04 pontas de periodontia: T1, T2, T3 E T4. O equipamento deve necessariamente possuir registro na ANVISA, e atender as normas técnicas de fabricação NBR ISSO 13485. Garantia de no mínimo 24 meses.

Marca: ORTUS BIOSCALER ORTU

Total do Participante: 1.680,00

Participante: RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	<p>Autoclave Horizontal Para Esterilização à vapor 21 litros - Para utilização odontológica, dimensões aproximadas de: 38 cm de largura, 38 cm de altura, 59 cm de profundidade (variação de +-5%). Digital, capacidade mínima de: 21 litros; com bivolt automático ou 220 V. Deve possuir: câmara em aço inox, com no mínimo 03 bandejas em alumínio anodizado, tempo de esterilização mínimo de: 16 minutos, painel de comando na parte frontal; - Autoclave Horizontal Para Esterilização à vapor 21 litros - Para utilização odontológica, dimensões aproximadas de: 38 cm de largura, 38 cm de altura, 59 cm de profundidade (variação de +-5%). Digital, capacidade mínima de: 21 litros; com bivolt automático ou 220 V. Deve possuir: câmara em aço inox, com no mínimo 03 bandejas em alumínio anodizado, tempo de esterilização mínimo de: 16 minutos, painel de comando na parte frontal; temperatura e pressão exibidos por leds, secagem com porta entreaberta.</p> <p>Deve possuir: proteção das instalações elétricas contra excesso de corrente, dispositivo que impeça o funcionamento da autoclave se a porta não estiver corretamente fechada, dispositivo que impeça a abertura do fecho se houver pressão no interior da câmara, sistema que mantenha a potência da autoclave constante, dispositivo que impeça o aquecimento excessivo da câmara, anel de vedação e válvula de segurança para o alívio de pressão acima de 3 kgf/cm².</p> <p>Acessórios mínimos inclusos: 01 suporte para bandejas em aço inox, 03 bandejas em alumínio anodizado, 01 copo dosador, 01 braçadeira e 01 manual de instruções, 01 mangueira de no mínimo: 1,5 metros.</p> <p>O equipamento deve necessariamente possuir registro na ANVISA, e atender a NBR ISO 13485. Com garantia mínima de: 24 meses, a partir da data de entrega.</p> <p>Marca: ALT 21LT</p>	1,000	UN	3.844,00	3.844,00
2	<p>Máquina Seladora Para Autoclaves - Para a selagem de embalagens de papel ou plástico próprias para a esterilização em autoclaves a vapor. Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura. Bivolt automático ou 220 V. - Com: sistema integrador de corte em ambas as direções, acionamento por meio de alavanca com trava, sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem, sistema de aviso com leds indicativos e bips sonoros. Possui desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos; tem potência mínima de: 80 W. Área de selagem de aproximadamente: 30 cm de comprimento, 12 mm de espessura. O Equipamento deve ter registro na ANVISA, deve atender a NBR ISO 13485. Com garantia mínima de: 24 meses a partir da data de entrega.</p> <p>Marca: CRISTOFOLI SELADORA</p>	3,000	UN	680,00	2.040,00
6	<p>Lavadora Ultrassônica - Com capacidade mínima de 12 litros. Com: temporizador eletrônico microprocessado, cuba em aço inox 304 ou superior. Sendo ela bivolt automático, ou 220 v, fusível de proteção. Com frequência de 40 kHz, tendo um ciclo de trabalho automático de 5 a 40 minutos, controle do tempo de trabalho indicado por leds. Com tampa em plástico transparente ou similar. Com registro na ANVISA. Deve atender a NBR ISO 13485. Com garantia mínima de: 24 meses a partir da data de entrega - Lavadora Ultrassônica - Com capacidade mínima de 12 litros. Com: temporizador eletrônico microprocessado, cuba em aço inox 304</p>	1,000	UN	4.021,87	4.021,87

ou superior. Sendo ela bivolt automático, ou 220 v, fusível de proteção. Com frequência de 40 kHz, tendo um ciclo de trabalho automático de 5 a 40 minutos, controle do tempo de trabalhado indicado por leds. Com tampa em plástico transparente ou similar. Com registro na ANVISA. Deve atender a NBR ISO 13485. Com garantia mínima de: 24 meses a partir da data de entrega
 Marca: SOLIDSTEL SSBU15

Total do Participante: 9.905,87

Participante: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	Micromotor de Bancada Odontológico Cirúrgico Elétrico Com Pedal - Bivolt automático ou 220 V. Com: rolamentos blindados que dispensa à lubrificação, baixa geração de ruídos e vibrações. Aceita contra ângulos (padrão INTRA - NORMA ISSO 3964). Brocas com diâmetro de 2,35 mm. Parte externa reforçadas em alumínio anodizado. Com botão para alterar o sentido da rotação, tem opção para virar a velocidade, tem pedal para ligar e desligar. Pesando aproximadamente: 1,2 kg, medindo aproximadamente: 27 cm x 22 cm x 11 cm. Rotação de: 0 - 30.000 rpm, torque: 5 a 6 Ncm. 40 Watts, 50/60 hz. Fusível 2A. Garantia mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Tem registro na ANVISA. Marca: BELTEC/ LB-100 BELTE	1,000	UN	664,00	664,00

Total do Participante: 664,00

Total Geral: 18.099,87

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
CEO/Investimentos	10.001.10.302.0010.2262.4.4.90.52.00	R\$ 27.475,70

Tenente Portela, 18/07/2023

ROSEMAR ANTONIO SALA

Prefeito Municipal

Assinatura do Responsável