



>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<
Processo Licitatório Nr. 163/2020 - Pregão Presencial Nr. 84/2020

Item	Especificação	Unid.	Quant	Preço Unit. Previsto	Marca Cotada	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$
1	MINI Switcher gravação/Transmissão de Vídeo-Streamer, com as seguintes configurações Mínimas :::: #Conexões: 4 entradas de vídeo; #Saídas auxiliares: 1; #Entradas de áudio:2 x mini-jack estéreo de 3,5 mm; #Saídas de áudio: apenas áudio incorporado; #Entradas de vídeo HDMI: 4 x HDMI tipo A, HD de 10 bits selecionável e Áudio incorporado de 2 canais; #Sincronização de entrada de vídeo: Em todas as 4 entradas HDMI; #Conversores de taxa de quadros e formato: Em todas as 4 entradas HDMI; #Saídas de Programas HDMI: 1 ; # Ethernet: A Ethernet suporta 10/100/1000 BaseT para transmissão ao vivo, controle de software, atualizações de software e conexão direta ou em painel de rede; #Interface do Computador: 1 x USB Tipo C 3.1 Gen 1 para gravação de unidade externa, saída de webcam, controle de software, atualizações de software e conexão de painel. ##### - Para vídeo para Stream ao vivo, Características Técnicas Mínimas :: ## Conexões de Entradas de Vídeo 4; ## Saídas 2 ; ## Saídas Auxiliares 1 ; ## Taxas SDI 1.5G, 3G; ## Entradas de Áudio 2 x miniconectores estéreo tipo jack de 3,5 mm; ## - Entradas de Vídeo HDMI 4 x HDMI tipo A, HD de 10 bits alternável 2 canais de áudio embutido; ## Com Ressincronização das Entradas de Vídeo Em todas as 4 entradas HDMI; ## Com Conversores de taxa de quadro e formato Em todas as 4 entradas HDMI; ## Saídas de Programa HDMI 1; ## Saídas para Computador 1 x USB-C 3.1 de 1ª geração; ### - Dos Padrões Mínimos::::: Padrões de Entrada de Vídeo HD 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60; ## Padrões de Saída de Vídeo HD 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60; ### Amostragem de Vídeo YUV 4:2:2.; ## Precisão de Cor 10 bits; ## Espaço de Cor Rec 709; ### Resoluções de Entrada HDMI para Computadores 1280 x 720p 50 Hz, 59.94 Hz e 60 Hz 1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97,30, 50, 59.94 e 60Hz1920 x1080i 50 e 59.94Hz 60Hz: ## Conversão do Espaço de Cor Em tempo real, baseada em hardware. ## Mixer de Áudio 6 entradas x 2 mixers de canais (+) ## Liga/Desliga/Audio-Follow-Vídeo selecionáveis por canal, além de controle de ganho separado por canal (+) Medição de nível e pico (+) ## Inclui novas ferramentas Fairlight de aprimoramento de áudio: Compressor, portão, limitador e equalizador paramétrico de seis bandas. Controle de ganho mestre. ##### Especificações Mínimas Do Produto:::: ## Chaveadores Upstream 1;	Un	1,00	5.900,00			

>>> Assinatura:::::

>> Carimbo da Empresa <<

-

Resp. Legal Empresa.....

**>> Anexo 1 - Proposta Financeira <<****Processo Licitatório Nr. 163/2020 - Pregão Presencial Nr. 84/2020**

	## Chaveadores Downstream 1; Chaveadores Cromo Avançados 1 ; Chaveadores Linear/Luma 2; Chaveador para Transição DVE. ## Número de Camadas 4: ## Geradores de Padrão 1; ## Geradores de Cor 2; ## DVE com Bordas e Sombreamento 1; ##### Interface, Resolução mínima do monitor de 1366 x 768 (+) Leitores de Mídia 1; ##### Canais com Sinais de preenchimento e chave para cada leitor de mídia. ## Capacidade de Imagens Estáticas no Pool de Mídia 20 com preenchimento e chave. ### Formato de Imagens Estáticas no Pool de Mídia PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG e TIFF. (+) Painel de controle integrado (+) Painel de controle por software incluído (+) Compatível com painel de controle físico opcional. ## Ethernet compatível com 10/100 BaseT. ## Permite conexão direta entre painel e chassi, ou via rede e, Também utilizada para atualizações de software. ### - ATEM Mini é compatível com conexão USB-C direta; (+) Possui Software Control Panel. ##### compatível 1 M/E Advanced Panel e ATEM 2 M/E Broadcast Panel; (+) Painel de Controle Incluso Software Control Panel incluído (+) Windows 10. ##### - Da Atualizações de Software:::: Utilizando conexão via USB ou Ethernet direta a computadores Mac OS X e Windows e Switcher Utility. ##### Configuração:::: Via Software Control Panel, com exceção do endereço IP do chassi que é configurado através do Switcher Utility conectado ao chassi via USB. ##### - Com os seguintes Sistemas Operacionais Mínimos::: Mac 10.13 High Sierra, Mac 10.14 Mojave ou mais recentes. Windows 10; ### Equipado com:: Fonte de Alimentação 1 x fonte de alimentação externa de 12 V com conector com trava e adaptadores internacionais. >>>> Garantia 12 meses.....					
2	Televisor-{49"}-{Smart}-{Led}-{WiFi}-{UHD}-{USB}-{Full HD}- 49 polegadas e/ou Superior; Tipo Smart TV; Tela LED; Equipada com:: Wi-Fi Integrado (+) USB (Mínimo 2) (+) HDMI (mínimo 2 } (+) Conversor Digital Integrado; Resolução Full HD; Sistema UHD; com Controle Remoto; com garantia de Doze Meses e/ou Superior.... Com Manual em Português...	Un	2,00	3.100,00		
3	Ar Condicionado-"Split"-{9Btus}-{Q.Frio}-{220V}-{Classe A ""} - Tipo Split de no Mínimo 9.000 BTUs, c/ Climatização: Quente e Frio - com Controle Remoto Total - com Filtro de Ar - Com Selo de Eficiência da Procel ""CLASSE A"" - com Garantia Mínima de 12 meses,	Un	3,00	1.785,00		
			Total			

Local e Data,,

>>> Assinatura:::::

>> Carimbo da Empresa <<

-

Resp. Legal Empresa.....